

A-P-S® CLEANER

Pichler Chemie A-P-S® CLEANER ist ein industrieller Reiniger, der mühelos verschiedenste Verschmutzungen und Rückstände entfernt.

- nicht anlösend
- sehr gute Verträglichkeit
- universell verwendbar

**integriertes
Antistatikum**

Anwendungsgebiete:

Der A-P-S® CLEANER eignet sich hervorragend zum Reinigen und Polieren von pulverbeschichteten und eloxierten Alu-/PVC-Profilen. A-P-S® CLEANER entfernt Verschmutzungen auf PVC-Hartschaumplatten sowie auch auf thermo- und duroplastischen Kunststoffen bei Industrieanwendungen.

Der A-P-S® CLEANER kann zur Klebevorbereitung eingesetzt werden, um Klebeflächen von Verunreinigungen zu befreien.

Weitere Verschmutzungen die mit A-P-S® CLEANER rückstandsfrei entfernt werden können:

- ausgehärtete Dichtstoff- und PU-Schaumreste
- fettige/ölige/verharzte Verschmutzungen
- Gummispuren und Teer-/Bitumenspritzer
- Rückstände von Schutzfolien, Klebstoffen, Klebefolien, Etiketten und Entfernung von Markierungen

Auch das Reinigen von Verunreinigungen auf Teppichen stellt für den A-P-S® CLEANER kein Problem dar!

Eigenschaften:

Der A-P-S® CLEANER reagiert bei jeder Anwendung sofort und löst die meisten Verschmutzungen ohne Rückstände zu hinterlassen.

Bei der Anwendung von A-P-S® CLEANER ist es empfehlenswert, Handschuhe zu tragen, da das beschriebene Produkt stark fettlösend wirkt.

A-P-S® CLEANER weist eine gute Verträglichkeit auch zu Kunststoffoberflächen auf. Da der A-P-S® CLEANER antistatisch ist wird eine rasche Wiederverschmutzung verhindert.

Arbeitsvorbereitung:

Angrenzende Gegenstände müssen geschützt werden. Vor Beginn der Anwendung unbedingt Vorversuche durchführen um die Verträglichkeit zum Untergrund zu prüfen. Bei Temperaturen unter +5°C sollte der A-P-S® CLEANER nicht angewendet werden. Bei einer Anwendung am Boden unbedingt darauf achten, die Fußbodenheizung vorher abzuschalten!

Verarbeitung:

Den A-P-S® CLEANER unverdünnt mit einem Schwamm oder Lappen auftragen. Unbedingt Handschuhe anziehen, da das Produkt stark fettlösend wirkt!

Je nach Verschmutzungsgrad den A-P-S® CLEANER bis zu 15 min. einwirken lassen. In der Regel reagiert das Produkt mit sofortigem Ablösen der beschriebenen Verschmutzungsarten. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen!

Beachten Sie unser technisches Merkblatt.

Weitere Informationen zum Umgang entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG.

Lieferform:

1000 ml Dose

Lagerung:

18 Monate Lagerfähigkeit (bezogen auf trockene Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde bei Temperaturen von +10°C bis +20°C ohne direkte Sonnenbestrahlung)

